



DESCRIPTION

- Dismountable welded steel frame.
- Swivel wheels with shock absorber and steering lock.
- Foot plates (dia. TBD) on bearing.
- Hydraulic piston rise by hand pump and/or pneumatic device.
- Safety nut.
- Fluid level indicator.
- Verticality by bubble level.
- Towbar.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

STRENGTHS

- Spring loaded heavy-duty swivel castors dia. 6.3 in.
- Removable towbar mountable on any tripod leg.
- Height adjustable foot plates.
- Pneumatic approach lifting without effort.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts anti-corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

SETTING

DESCRIPTION

- Structure en acier démontable.
- Roulettes sur amortisseur avec blocage de direction.
- Patins d'appui au sol (dia. à définir) sur rotule.
- Montée du piston par pompe manuelle et/ou par dispositif pneumatique.
- Ecrou de sécurité.
- Indicateur de niveau de fluide.
- Verticalité par niveau à bulle.
- Timon de remorquage.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

ATOUTS

- Roulettes pivotantes dia. 160 mm. rétractables sous la charge par ressorts.
- Timon amovible et adaptable sur les trois pieds.
- Semelles d'appui réglables en hauteur.
- Approche pneumatique sans effort.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

CONFIGURATION

	Standard feet with ball joint Pieds standard à rotule	Jacking point auto centring system Système d'auto-centrage sous le point d'appui	Swivel wheels spring Roues pivotantes à ressort	Adjustable hydraulic wheels Roues hydraulique réglable	Hydraupneumatic assy Ensemble hydraupneumatique	Hydraupneumatic assy Ensemble hydraupneumatique
	TMH PR20-10-00		TMH RP24-00-00		TMH AS53-00-00	TMH AS53-10-00
TMH AS53-00-00	●	—	●	—	—	—
TMH AS53-10-00	—	—	●	—	—	—

● = Serie/Série ○ = Options/Options — Not fitted/Non équipé

SPECIFICATIONS	
Capacity	24 ton US
Closed height	110 in
Extended height	179 in
Hydraulic stroke	69 in
Screw extension	N/A
Foot print	TBD
Female shape of spherical point	F. 1"1/2
Temperature operating	-13 F° to +122 F°
Overall dimensions L x w x h	TBD

SHIPPING DATA	
Dimensions L x w x h	TBD
Weight	TBD

SPECIFICATIONS	
Capacité	220 kN
Hauteur fermée	2800 mm
Hauteur développée	4550 mm
Course hydraulique	1750 mm
Course d'approche	N/A
Rayon de base	A définir
Empreinte hémisphérique d'appui femelle	39 mm
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Dimensions L x l x h hors tout	A définir

DONNEES DE TRANSPORT	
Dimensions L x l x h	A définir
Poids	A définir

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

NOSE - NEZ	FUSELAGE - FUSELAGE	WINGS - AILES	TAIL - QUEUE
B787-8-9 (1) (2)			

(1) : standard lifting - (2) : shock absorber R/I lifting

(1) : levage - (2) : pose/dépose amortisseur

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié 

