TMH MD05

NATO PRESSURE CONTROLER
TERMINAL DE GONFLAGE NATO

ATA-12

Non contractual pictures
Images non contractuelles

TMH MD05-20-00 (362 Psi)
TMH MD05-20-00 (25 bar)

TMH MD05-40-00 (362 Psi)
TMH MD05-40-00 (25 bar)

TMH MD05-10-00 (362 Psi)
TMH MD05-10-00 (25 bar)

TMH MD05-15-00 (362 Psi)
TMH MD05-15-00 (25 bar)

TMH MD05-30-00 (362 Psi)
TMH MD05-30-00 (25 bar)

TMH MD05-35-00 (362 Psi)
TMH MD05-35-00 (25 bar)

TMH MD05-45-00 (362 Psi)
TMH MD05-45-00 (25 bar)

DESCRIPTION

Air and nitrogen inflator terminal with analogue or digital pressure gauge and with or with out pressure relief valve (depending version).

STRENGTHS

- Easy access for maintenance.
- Unpainted parts corrosion treated.
- ‘‘Made in France’’ quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

DESCRIPTION

Terminal de gonflage air et azote avec manomètre analogique ou numérique et avec ou sans clapet de surpression (selon version).

ATOUTS

- Grande accessibilité pour la maintenance.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d’utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l’exception de la peinture et des pièces d’usure).

VERSIONS

P/N	Manometer	Relief valve (25 bar)	Inlet connector	Outlet connector
MD05-10-00	Analog	No	Nato 7.7	Nato 7.7
MD05-15-00	Analog	Yes	Nato 7.7	Nato 7.7
MD05-20-00	Analog	No	RBE06 male	Lever connector
MD05-30-00	Digital	No	Nato 7.7	Nato 7.7
MD05-35-00	Digital	Yes	Nato 7.7	Nato 7.7
MD05-40-00	Analog	Yes	Pneumatic network	Nato 7.7 / Nato 12.2
MD05-45-00	Digital	Yes	Pneumatic network	Nato 7.7 / Nato 12.2

VERSIONS

The images and technical data presented in this document are not binding and could be subject to change without prior notice.
Les photos et les caractéristiques techniques présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de changer sans préavis.

Ed. 29/11/2021
Print T10-10A

TMH-tools

DESCRIPTION | DESCRIPTION

TMH MD05

NATO PRESSURE CONTROLER
TERMINAL DE GONFLAGE NATO

ATA-12

PNEUMATIC FEATURES	
Capacity (TMH MD05-XX-00)	362 Psi
Relief valve (according to version)	362 Psi
Operating temperature	-13° F to +122° F

SPECIFICATIONS PNEUMATIQUES	
Capacité (TMH MD05-XX-00)	25 bar
Clapet de surpression (selon version)	25 bar
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C

SHIPPING DATA	
Dimensions L x w x h	10 x 5 x 7 in
Weight	2.2 lb

DONNEES DE TRANSPORT	
Dimensions L x l x h	24 x 13 x 18 cm
Poids	1 kg

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié CE

The images and technical data presented in this document are not binding and could be subject to change without prior notice.
Les photos et les caractéristiques techniques présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de changer sans préavis.