



DESCRIPTION

- Nitrogen servicing trolley for tarmac.
- Welded tubular frame.
- Alloy control panel.
- Two wheels with brakes + one jockey wheel.
- Puncture proof wheels.
- Lashing straps.
- White painting (other colors on request).

MAIN FEATURES

- Capacity : 4 nitrogen bottles of 50L, W.L.L : 880 lb.
- Low Pressure delivery LP (<725 psi).
- High Pressure delivery HP (<4350 psi).
- Quick release coupling RBE06 6101.
- 5m outlet hose with a male JIC37° 7/16 UNF tip.

BENEFITS

- Ergonomy.
- Compact.
- Compatible with other bottle sizes.
- A isolation valve by circuit.
- Two swivel cradles to load/carry the bottles.
- « Made in France » quality.
- Three years warranty (except paint and wear part).

DESCRIPTION

- Chariot de piste tractable (25 km/h max.) de distribution d'azote.
- Châssis tubulaire en acier.
- Panneau de commande en aluminium.
- Deux roues avec frein + une roue jockey.
- Roues increvables.
- Sangle d'arrimage.
- Peinture blanche (autres couleurs sur demande).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité : 4 bouteilles d'azote de 50L, C.M.U : 400 kg.
- Distribution Basse Pression BP (<50 bar).
- Distribution Haute Pression HP (<300 bar).
- Connexion embouts rapides RBE06 6101.
- Rallonge 5m avec embout mâle JIC37° 7/16 UNF.

ATOUTS

- Ergonomie.
- Compact.
- Compatible avec plusieurs tailles de bouteilles.
- Une vanne d'isolement par circuit.
- Deux berceaux pivotants pour charger/transporter les bouteilles.
- Qualité de fabrication Française.
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).



SPECIFICATIONS	
Number of bottles supported	4
Capacity	880 lb
Fluid	Nitrogen
Pressure LP circuit	0-725 psi
Pressure HP circuit	0-4350 psi
Operating temperature	-13° F to +122° F
Overall length	112.2 in
Overall width	74.8 in
Overall height	43.7 in
Total weight empty	401.3 lb
Bottles supplied	no

SHIPPING DATA	
Dimensions L x w x h	107x79x47 in
Weight	440 lb

SPECIFICATIONS	
Nombre de bouteilles supporté	4
Capacité	400 kg
Fluide	Azote
Pression circuit BP	0-50 bar
Pression circuit HP	0-300 bar
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Longueur hors tout	2850 mm
Largeur hors tout	1900 mm
Hauteur hors tout	1110 mm
Poids total à vide	182 kg
Bouteilles fournies	non

DONNEES DE TRANSPORT	
Dimensions L x l x h	2700x2000x1200 mm
Poids	200 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION
NITROGEN SERVICING - DISTRIBUTION D'AZOTE

ANY TYPE OF AIRCRAFT / TOUT TYPE D'AERONEF

NITROGEN BOTTLES - BOUTEILLES AZOTE

 HP steel bottles dia. x h / Bouteilles HP en acier dia. x Ø
 9x51, 9x55, 9x58, 10x51, 10x52 (in)

 Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
 Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié

