



Displayed with RAL 1014 beige paint.
Présenté avec peinture beige RAL 1014.

DESCRIPTION

- Welded steel frame.
- Pistons and cylinder in steel.
- Wheels dia. 5 in.
- Support plate dia. 4 in.
- Hydro-pneumatic pump included.
- Pneumatic lifting control (operator safety device).
- Fluid level indicator.
- Verticality controled by bubble level.
- RAL 9016 white paint (standard color).
- Other color on request.

STRENGTHS

- Hand pump extension used as towbar.
- Fixed wheels.
- Adjustable height foot plates.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts corrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

OPTIONS

TMH TR19-67-00 : load gauge indicator.

VERSIONS

TMH TR19-00-00 replaced by TMH TR19-10-00.

DESCRIPTION

- Structure en acier mécano-soudée.
- Vérin en acier traité.
- Roulettes dia. 125 mm.
- Patins d'appui au sol dia. 100 mm.
- Pompe oléopneumatique.
- Commande de montée pneumatique "homme présent".
- Indicateur de niveau de fluide.
- Verticalité contrôlée par niveau à bulle.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

ATOUTS

- Rallonge de pompe utilisable pour le transport.
- Roulettes fixes.
- Semelles d'appui réglables en hauteur.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

OPTIONS

TMH TR19-67-00 : Indicateur de charge.

VERSIONS

TMH TR19-00-00 remplacé par TMH TR19-10-00.



SPECIFICATIONS	
Capacity	3.3 ton US
Closed height	20 in
Extended height	71 in
Hydraulic stroke	39 in
Screw extension	12 in
Foot print	22 in
Operating pressure	1500 psi
Fluid type or equivalent	MIL-H-5606 E mineral oil
Operating temperature	-13° F to +122° F
Tank capacity	1.3 USG
Weight (with oil)	264 lb

SPECIFICATIONS	
Capacité	30 kN
Hauteur fermée	500 mm
Hauteur développée	1800 mm
Course hydraulique	1000 mm
Course d'approche	300 mm
Rayon de base	550 mm
Pression de service	103 bar
Type de fluide ou équivalent	huile minérale AIR 3520
Température de fonctionnement	-25° C à +50° C
Capacité réservoir	9,5 litres
Poids (avec plein d'huile)	120 kg

SHIPPING DATA	
Closed height	21 in
Foot print	21 in
Weight	283 lb

DONNEES DE TRANSPORT	
Hauteur fermée	55 cm
Rayon de base	55 cm
Poids	130 kg

TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR AVION

NOSE - NEZ	FUSELAGE - FUSELAGE	WINGS - AILES	TAIL - QUEUE
ATR42 (1), ATR72 (1) F27 (1)			

(1) : standard lifting - (2) : shock absorber R/I lifting

(1) : levage - (2) : pose/dépose amortisseur

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.

Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié

