



Displayed with RAL 9016 white paint.
Présenté avec peinture blanche RAL 9016.



DESCRIPTION

- Aluminium tube (dismountable).
- Towing ring dia. 3.1 in.
- Puncture-proof tyres dia. 10.2 in.
- Tow-head steel head.
- RAL 9016 white paint (Standard color).
- Other color on request.

STRENGTHS

- Unlike the straight towbars, two available configurations enable hitching capabilities to tractor on large ranges from ground (9,9 to 15,7 in and 23,7 to 31,5 in), without applying any constraint on bar head fixture to helicopter, improving and securing the towing in case of obstacles on runway.
- Manual locking of the tow-head.
- Shock absorber towing ring.
- Splittable towbar for transportation and or storage.
- Puncture-proof tyres.
- Manually retractable undercarriage.
- Handles for positioning/carrying.
- Allows easy manipulation of the towbar thanks to its lightness.
- Skydrol resistant paint.
- Unpainted parts anticorrosion treated.
- "Made in France" quality.
- Operation and maintenance manual (French and English).
- Three years warranty (except paint and wear parts).

ON REQUEST

- Customized color.
- Company logo.

DESCRIPTION

- Tube aluminium (démontable).
- Anneau de remorquage dia. 80 mm.
- Pneumatiques dia. 260 mm increvables.
- Tête d'accrochage en acier.
- Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard).
- Autre couleur sur demande.

ATOUTS

- A la différence des barres droites, deux configurations permettent de larges capacités d'attelage sur le tracteur (250 à 400 mm et 600 à 800 mm depuis le sol), sans exercer aucune contrainte sur l'accrochage de la tête à l'hélicoptère, facilitant et sécurisant le tractage en cas d'obstacle sur la piste.
- Verrouillage manuel de la tête d'accrochage.
- Anneau de remorquage amortisseur.
- Démontable en deux parties pour le transport et ou le stockage.
- Roues à pneumatiques increvables.
- Train rétractable manuellement.
- Poignées de manutention
- Manipulation aisée de la barre de remorquage grâce à sa légèreté.
- Peinture résistante au skydrol.
- Pièces non peintes traitées anticorrosion.
- Qualité de fabrication Française.
- Manuel de maintenance et d'utilisation (Français et Anglais).
- Garantie trois ans (à l'exception de la peinture et des pièces d'usure).

SUR DEMANDE

- Couleur personnalisable.
- Logo compagnie.



SPECIFICATIONS	
Max. tow load	5.73 ton US
Max. tow effort	1.68 ton US
Max. length between coupling	118.3 to 118.5 in
Axle height to the ground	10.2 to 18.9 in
Max. overall length	121.4 in
Max. overall width	19.84 in
Max. overall height	36.1 in
Max. weight	112.4 lb

SPECIFICATIONS	
Masse remorquée maxi	5200 kg
Effort maxi de tractage	15 kN
Longueur maxi entre accrochages	De 3006 à 3010 mm
Hauteur axe p/r sol	De 260 à 480 mm
Longueur maxi hors tout	3084 mm
Largeur maxi hors tout	504 mm
Hauteur maxi hors tout	917 mm
Poids maxi	51 kg

SHIPPING DATA	
Max. L x w x h	122 x 200 x 374 in
Max. weight	132.2 lb

DONNEES DE TRANSPORT	
L x l x h maxi	310 x 510 x 950 mm
Poids maxi	60 kg

TYPICAL HELICOPTER APPLICATION - APPLICATION TYPIQUE SUR HELICOPTERE
NOSE LANDING GEAR - TRAIN D'ATTERRISSAGE DE NEZ

H160

Applications given for information. Verify that characteristics are in accordance with your needs.
Applications données à titre indicatif. Vérifier que les caractéristiques sont en accord avec vos besoins.

Certificate / Certifié

